

DCNM-IDEK Mesa para intérprete DICENTIS



- ▶ Design simplificado, intuitivo e ergonômico
- ▶ Oferece suporte a até 100 idiomas

A DCNM-IDEK é uma mesa para intérprete monousuário com design simplificado, intuitivo e ergonômico. O posicionamento claro dos controles permite a operação intuitiva sem erros. A mesa para intérprete DICENTIS fornece apenas as informações relevantes, um único olhar é suficiente para o processo de interpretação inteiro. Está em conformidade com a norma ISO 20109:2016.

Funções

- Até dez mesas por cabine
- Plug and play dinâmico
- Seleção automática de microfone do headset externo
- Proteção auditiva para fones de ouvido e headsets predefinidos
- Feedback tátil para todos os controles
- Feedback audível e pontos táteis para usuários com problemas de visão
- Tela de 7 pol. com alto contraste
- Configuração de idioma e sistema no menu de configuração da mesa para intérprete

Controles e indicadores

- Controle giratório de volume do fone de ouvido
- Controles giratórios de graves e agudos do fone de ouvido
- Controle giratório de volume do alto-falante
- Indicadores de LED e botão de seleção tribuna/relé automático
- Botão do microfone com indicadores de LED vermelho para a função "no ar" e verde para "cabine não sendo usada"

- Botão de mudo
- LED vermelho de "no ar" na parte traseira

Seção da tela

- 7 botões predefinidos de idiomas de substituição, com indicadores para predefinição e idioma selecionados: número, abreviação e qualidade
- Botões de saída de idiomas A, B (e C) com indicadores para saída: seleção e estado; idioma: número, abreviação, engajado
- Por padrão, os botões no lado inferior direito da seção de exibição suportam a funcionalidade de:
 - Controle de relógio (em tempo real e tempo de fala)
 - Visão geral dos idiomas, para mostrar a qualidade de todos os idiomas disponíveis
- Com uma licença Ultimate, esses botões podem ser configurados para a funcionalidade de:
 - Visão geral de idiomas
 - Controle de relógio (em tempo real e tempo de fala)
 - Notificação de fala lenta
 - Seleção de fone de ouvido
- Controle giratório com botões de pressão integrados para alteração das configurações
- Indicador de idioma selecionado no alto-falante
- Indicador ativo de feedback sonoro (bipes)
- Indicador de seleção de microfone ou headset externo

Conexões

- Três conectores de 3,5 mm para fones de ouvido/headsets TRRS (esquerda, direita e embaixo)

- Duas conexões compatíveis com RJ45 para comunicação e alimentação do sistema. Cabeamento loop-through com o uso de cabos do Sistema DICENTIS ou cabeamento estrela com cabos Cat. Cabos 5e ou superiores e switches PoE+
- Conector USB (para uso futuro)
- Conector para microfone conectável DCNM-MICS ou DCNM-MICL (pedido feito separadamente)

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DECL_EC_DCNM-IDESK
Global	DOC	ISO 22259:2019
EUA	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
Canadá	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
Grã-Bretanha	UKCA	DCNM-IDESK
Singapura	iDA	DCNM-IDESK_Certificate_RF_Singapore

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Mesa para intérprete
1	Guia de Instalação Rápida
1	Ficha de informações CE

Especificações técnicas

Geral

Tamanho da tela (in)	7 in
Tipo de visor	TFT
Resolução do visor (pixels)	800 x 480 px
Inclinação (°)	30°
Headsets/fones de ouvido compatíveis com a proteção auditiva	• Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD300 • Sennheiser HD2.10

- Koss Porta Pro Classic
- Bang and Olufsen Form 2i
- Bang and Olufsen Play 3i
- Bang and Olufsen A8
- Harman Kardon Soho
- AKG HSC15
- AKG K15
- Apple MB770
- Apple MD827ZM/B
- Shure IH6500
- Creative Aurvana Air

Elétrica

Tensão de entrada (VCC)	48 VDC
Entrada PoE	PoE+ IEEE 802.3at classe 4
Consumo de energia (W)	15 W
Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Entradas de áudio

Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	80 dB SPL de acordo com EN-ISO 22259
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	110 dB SPL de acordo com EN-ISO 22259
Nível de entrada nominal (dBV)	-38 dBV
Nível de entrada máximo (dBV)	-8 dBV

Saídas de áudio

Nível de saída acústica nominal (dBSPL)	72 dB SPL
Nível de saída nominal (dBV)	-3 dBV
Nível de saída máximo (dBV)	0 dBV
Impedância de carga do fone de ouvido (para cada fone)	> 32 ohm < 1 k ohm
Potência máxima de saída (l)	65 mW

Mechanical

Tipo de montagem	Tampo de mesa
Dimensões (A x L x P) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Dimensões (A x L x P) (pol)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Peso (g)	1500 g

Peso (lb)	3.31 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfico
Environmental	
Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 95 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-22 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-IDESK Mesa para intérprete

Mesa para intérprete monousuário

Número do pedido **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

Acessórios

HDP-IHDP Fones de ouvido de intérprete

Fones de ouvido de intérpretes, cabo de 1,5 m com uma das extremidades com um plugue estéreo de 3,5 mm banhado a ouro.

Número do pedido **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS Fones de ouvido de intérprete

Fones de ouvido de intérpretes, cabo de 1,5 m com uma das extremidades com um plugue estéreo de 3,5 mm banhado a ouro.

Número do pedido **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

DCNM-MICS Microfone de haste curta

Microfone de haste curta DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-TCIDESH Mala de transporte para 2x DCNM-IDESK
Mala para armazenamento e transporte de duas mesas para intérpretes DCNM-IDESK com microfones curtos conectados; possui compartimentos grandes para acessórios.

Número do pedido **DCNM-TCIDESH | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Conjunto de cabos de sistema, 2m

2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Conjunto de cabos de sistema, 5m

5 m (16,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Conjunto de cabos de sistema, 10m

10 m (33 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Conjunto de cabos de sistema, 25m

25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Serviços

EWE-DCNIDE-IW Ext 12 m garan mesa para intérprete

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNIDE-IW**



<https://www.boschsecurity.com>