

DCNM-SERVER4 Servidor do sistema DICENTIS



O servidor do sistema DICENTIS usa a microarquitetura da geração mais recente da Intel e o sistema operacional Microsoft Windows Telecommunications Server para oferecer alto desempenho e estabilidade para aplicativos de conferência.

Perfeito para qualquer ambiente

Devido ao design versátil, o servidor do sistema DICENTIS pode ser montado em qualquer ambiente, da sala de conferência ao data center.

Visão geral do sistema

Tempo de instalação reduzido

Tempo de instalação reduzido no local devido ao Windows Server® 2025 for Embedded Systems - Telecommunications (16 núcleos) pré-instalado e configurado, software do sistema de conferência DICENTIS pré-instalado e servidor DHCP pré-configurado. O servidor de sistema DICENTIS é uma solução com base em estação de trabalho que fornece altos níveis de desempenho para um dispositivo notavelmente pequeno.

- Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 2,40 GHz
- Memória DDR5-6400 SODIMM de 16 GB (1 x 16 GB)
- SSD PCIe 4x4 2280 valor M.2 de 256 GB
- 2x adaptadores Ethernet de 1 Gbps

O DCNM-SERVER4 pode ser estendido com placas gráficas HP e de outros fabricantes para oferecer desempenho de vídeo estendido quando necessário para o Media Gateway.

- ▶ Avançado o suficiente para sistemas de conferência DICENTIS de até 1.500 dispositivos
- ▶ Sistema operacional Windows Server pré-instalado e configurado, software DICENTIS e servidor DHCP para reduzir o tempo de instalação
- ▶ Com duas portas Ethernet para separar a rede do DICENTIS da rede do escritório
- ▶ SSD para reduzir o tempo de inicialização e aumentar a confiabilidade
- ▶ Pode ser montado em uma mesa, atrás de um monitor ou em um rack

Notas de instalação/configuração

Aviso

O servidor do sistema DICENTIS vem com o Windows Server® 2025 for Embedded Systems - Telecommunications (16 núcleos) e o software do sistema de conferência DICENTIS pré-instalados. O servidor do sistema DICENTIS não é comercializado como um dispositivo de computação para fins gerais (como um computador pessoal) ou um servidor para fins gerais ou uma substituição comercialmente viável para um desses sistemas.

Aviso

O nível de serviço no local no próximo dia útil só poderá ser fornecido se o sistema respectivo tiver sido registrado em até oito semanas após o recebimento. Caso contrário, o serviço será fornecido com base no melhor esforço. As informações sobre os detalhes de registro estão disponíveis em cada entrega (formulário de registro) ou no catálogo de produtos on-line da Bosch. Os serviços no próximo dia útil não podem ser fornecidos em todos os países. Para limitações e exceções, consulte os detalhes de registro no formulário de registro.

i Aviso

Você precisa cadastrar seu sistema na Ferramenta de Ativação DICIENTIS.

i Aviso

Os acessórios de montagem do servidor do sistema DICIENTIS podem ser adquiridos na HP.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Servidor de sistema DCNM-SERVER4
1	Adaptador CA Smart PFC reto e fino de 280 W
1	Suporte a hardware HP de 3 anos no local no próximo dia útil
1	Guia de instalação rápida

Especificações técnicas**Elétrica**

Potência de entrada (W)	280 W (89% de eficiência, longo alcance)
Tensão de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
Frequência de potência	50 Hz; 60 Hz
Corrente de entrada (A)	4.0 A

Mechanical

Dimensões (A x L x P) (cm)	6.9 cm x 21.1 cm x 21.8 cm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.7 in x 8.3 in x 8.6 in
Peso (kg)	3.6 kg
Peso (lb)	7.9 lb

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	40 °F – 95 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-40 °C – 60 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-40 °F – 140 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	8% – 85%

*Acima de 1524 m (5.000 pés) de altitude, a temperatura de funcionamento máxima é reduzida em 1 °C (1.8 °F) para cada 305 m (1.000 pés) de aumento na elevação.

As especificações técnicas gerais da estação de trabalho são fornecidas na Z2 Mini G1i Workstation QuickSpecs (c09133727 — Worldwide — Versão 6 — 1 de setembro de 2025).

Hewlett Packard e o logotipo da HP são marcas registradas da Hewlett Packard. Todos os direitos reservados. Todos os dados e dimensões são mencionados no Hewlett Packard QuickSpecs e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Intel é uma marca registrada da Intel; Xeon, Core e vPro são marcas comerciais da Intel. Todos os direitos reservados.

Energy Star é uma marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Todos os direitos reservados.

Informações sobre pedidos**Servidor de sistema DCNM-SERVER4**

Estação de trabalho de gerenciamento de alto desempenho para sistemas de conferência DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-SERVER4 | Z.01X.002.789**

Opções de software**DCNM-LPP-PE Participante premium perpétuo**

Licença permanente baseada em participante com funcionalidades de identificação, votação e interpretação.

Número do pedido **DCNM-LPP-PE | F.01U.411.285**

DCNM-LPPP-P1Y Participante premium pré-pago pro

Licença pré-licenciada anual baseada em participante com funcionalidade de identificação, votação e interpretação para reuniões de conferência não híbridas e híbridas.

Número do pedido **DCNM-LPPP-P1Y | F.01U.411.287**

DCNM-LPPP-S1Y Assinatura pro premium de participante

Licença de assinatura estendida automaticamente e baseada em participante com funcionalidade de identificação, votação e interpretação para reuniões de conferência não híbridas e híbridas.

Número do pedido **DCNM-LPPP-S1Y | F.01U.998.500**

DCNM-LPU-PE Participante ultimate perpétuo

Licença permanente baseada em participante com funcionalidades de identificação, votação estendida e interpretação.

Número do pedido **DCNM-LPU-PE | F.01U.411.286**

DCNM-LPUP-P1Y Participante ultimate pré-pago pro

Licença pré-licenciada anual baseada em participante com funcionalidades estendidas de identificação, votação e interpretação para reuniões de conferência não híbridas e híbridas.

Número do pedido **DCNM-LPUP-P1Y | F.01U.411.288**

DCNM-LPUP-S1Y Assinatura pro ultimate de participante

Assinatura estendida automaticamente e baseada em participante com funcionalidades estendidas de identificação, votação e interpretação para reuniões de conferência não híbridas e híbridas.

Número do pedido **DCNM-LPUP-S1Y | F.01U.998.501**



<https://www.boschsecurity.com>