

Teclados Cabeados com transceptor PowerG integrado PowerSeries Neo **Série HS2**

(válido para Brasil, Peru, Uruguai e região da Ásia no Pacífico - exceto China e Índia)



Recursos que fazem a diferença:

- Disponível em três opções de tela: Tela de LCD, ICON e LED de mensagens completa 2x16
- Tela azul nas versões LCD e ICON
- Teclado retroiluminado com teclas brancas
- E/S para a zona ou a saída programável
- Cinco teclas de função programáveis
- Três teclas de pânico independentes
- Teclado com iluminação de fundo e sonorizador ajustáveis
- Sinais sonoros múltiplos de portas por zona
- Suporte para 8 partições
- Tamper frontal e traseiro
- Tag de proximidade (opcional)
- Com transceptor PowerG integrado (opcional)
- Canal para passagem da fiação
- Dobradiça de fácil instalação
- Montagem em superfície ou em caixa elétrica de embutir 4 x 2
- Firmware remota para upgrades
- Compatível com os sistemas PowerSeries Neo

A potência do PowerG*:

A potência que está por trás do PowerSeries Neo é proporcionada por diversas tecnologias inovadoras, como o revolucionário Sistema PowerG. A união de todos esses elementos dá origem a uma plataforma robusta e repleta de recursos, projetada para reduzir as despesas operacionais e garantir um produto confiável para os usuários finais.

- Tecnologia multicanal com transmissão de amplo espectro com salto de frequência, usada para resolver questões de interferência e bloqueio da frequência
- Potência de transmissão adaptativa que preserva a vida útil da bateria
- Alta transmissão que mantém uma comunicação confiável a uma distância de até 2 km sem obstruções (campo aberto)
- Tecnologia de comunicação sincronizada TDMA que evita a colisão de mensagens
- Criptografia AES de 128 bits com alto nível de proteção contra interferência e bloqueio da frequência

PowerSeries Neo é Segurança Redefinida

O PowerSeries Neo da DSC traz um novo conceito de segurança que combina a flexibilidade de um sistema modular conectado via cabos com a simplicidade de um amplo conjunto de dispositivos e periféricos sem fio, resultando no sistema híbrido mais abrangente disponível no mercado atual.

Essa nova plataforma é altamente flexível e potencializa os recursos do Sistema PowerG, a tecnologia de intrusão sem fio mais moderna do mercado. As soluções de verificação de alarme inovadoras, aliadas a um pacote abrangente e excepcional de softwares remotos, transformam o PowerSeries Neo na solução ideal para instalações residenciais e comerciais escaláveis.

Teclados conectados via cabo PowerSeries Neo

Os teclados PowerSeries Neo são uma interface fundamental desse sistema híbrido revolucionário.

Esses teclados de perfil fino são oferecidos com um transceptor

PowerG integrado para aumentar a flexibilidade de configuração sem fio.

Os teclados PowerSeries Neo conectados via cabo têm um visual minimalista e discreto que agrada os usuários de qualquer espaço comercial ou residencial. Os instaladores também apreciam a programação fácil e instalação prática.

Flexibilidade

Mantendo o amplo leque de soluções de instalação, os teclados PowerSeries Neo conectados via cabo estão disponíveis em três opções de display: LCD, ICON e LED 2x16 com mensagens completas. Os recursos personalizáveis do teclado incluem um terminal de entrada ou saída que pode ser programado para operar como entrada de zona, saída programável ou sensor de temperatura. Entre outros recursos, estão as luzes ajustáveis de retroalimentação para situações com pouca luz e cinco teclas programáveis para ativar as funções do sistema apertando um único botão. O recurso que

painéis, teclados e módulos

controla o sinal sonoro da porta oferece a flexibilidade de pré-programar vários sinais sonoros para identificar zonas específicas.

O sensor de temperatura integrado aos teclados pode ser programado para ativação quando a temperatura ambiente ficar abaixo de 6° C (43° F) e restaurar a 8° C (47° F). Um sistema interno de lógica evita que o painel entre e saia do modo de alarme repetidamente durante flutuações de temperatura, o que ajuda a reduzir o número de alarmes falsos.

Fácil de usar

Os teclados PowerSeries Neo conectados via cabo contêm cinco teclas programáveis para ativar as funções do sistema com um único clique. A função de saída rápida evita que o sistema seja desativado e reativado sempre que alguém sair do local.

As versões de sensor de proximidade desses teclados possibilitam que os usuários ativem ou desativem o sistema com uma única passagem da tag de proximidade, sem precisar lembrar o código de segurança.

Os teclados de mensagens completas com 128 zonas têm suporte para seis idiomas, status de partição global e frases programáveis completas com 32 caracteres.

Praticidade da plataforma sem fio

Com recursos idênticos aos seus equivalentes conectados via cabo, as versões RF dos teclados têm suporte para até 128 zonas sem fio e 32 chaveiros (na versão HS2128) sem ocupar uma zona sem fio.

Especificações:

Dimensões: (A x L x P): 168 mm x 122 mm x 20 mm
(6 1/16" x 4 7/16" x 13/16")

Área de visualização do LCD: 99 mm x 24 mm
(3 9/10" x 15/16")

Consumo de corrente: 125 mA (máx)

HS2LCD/HS2LCDP/HS2ICN/HS2ICNP/HS2LED 100 mA

HS2LCDRF/HS2LCDRFP/HS2ICNRF/HS2ICNRFP ...60 mA

Tensão: 12 VCC nominal

Ambiente operacional: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Umidade relativa: 5 a 93%

Informações para pedidos:

HS2LCD Teclado de LCD de mensagens completas
com 128 zonas

HS2LCDP Teclado de LCD de mensagens completas
com 128 zonas e proximidade

HS2LCDRF4..... Teclado de LCD de mensagens
completas com 128 zonas e transceptor

HS2LCDRFP4 Teclado de LCD de mensagens
completas com 128 zonas, transceptor e proximidade

HS2ICNP Teclado ICON com 128 zonas

HS2ICNP Teclado ICON com 128 zonas e proximidade

HS2ICNRF4..... Teclado ICON com 128 zonas e transceptor

HS2ICNRFP4 Teclado ICON com 128 zonas,
transceptor e proximidade

HS2LED..... Teclado de LED com 16 zonas

HS2LEDP Teclado de LED com 6 zonas e proximidade

Certificações:

FCC/IC, UL/ULC, A-TICK, C-TICK, IDA, CCC, ANATEL

Nota: O produto poderá apresentar variações de acordo com o país.

Compatibilidade:

Os teclados são compatíveis com todas as centrais de alarme do PowerSeries Neo.