



S Series

IP9172-LPC (Freeway)

3MP License Plate Capture
Camera



Spécifications Techniques

Informations système

CPU	SoC (System-on-Chip) Multimédia
Flash	128MB
RAM	1 GB

Spécifications de la Caméra

Capteur d'image	1/1.8" global shutter CMOS
Résolution max.	2048 x 1536 (3MP)
Type d'objectif	Vari-focal with Mise au point à distance
Distance focale	f = 12 ~ 40 mm
Ouverture	F1.8 ~ F2.3
Type d'iris	P-iris (P-iris, DC-iris réservé)
Champ de vision	12.3° ~ 35.8 ° (Horizontal) 9.8° ~ 26.3° (Verticale) 15.8° ~ 47.6° (Diagonal)
Temps d'obturation	1/120 to 1/32,000 sec.
WDR Technology	AEB
Jour/Nuit	Oui
Filtre infrarouge amovible	Removable IR-cut filter for day & night function (Filtre de phare anti-éblouissement)
Illuminateurs	24W, 20° ~ 40° remote adjustable jusqu'à 25 mètres * Suggested Dual Lanes
Fonctionnalités panoramique/inclinaison/zoom	ePTZ: 48x zoom numérique (4x on plug-in IE, 12x built in)

Stockage	Type de logement: MicroSD/SDHC/SDXC card slot (Max. SD card capacity: 128GB) Seamless Recording
Aides à l'installation intégrées	LPC mode scène, Mode spectre, auto Exposition Bracketing (AEB)

Vidéo	
Compression	H.265,H.264, MJPEG
Fréquence d'images maximale	H.264 & H.265 55fps @ 2048x1536 MJPEG 55fps @ 2048x1536
Flux maximum	3 flux simultanés
Flux principal	H.264 & H.265 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240 MJPEG 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240
2e flux	H.264 & H.265 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240 MJPEG 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240
3e flux	H.264 & H.265 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240 MJPEG 55fps @ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 320x240
Streaming vidéo	Résolution réglable, qualité et contrôle contraint du débit binaire, Smart Stream III
Paramètres d'image	Taille, qualité et débit réglables Horodatage, superposition de texte, retournement et miroir Luminosité configurable, contraste, saturation, netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, gain, compensation de contre-jour, vitesse AE, Masques de confidentialité Paramètres de profils planifiés, HLC, désembuage, DIS rotation de la vidéo, Mise au point à distance, LPC mode scène, AEB* , Mode spectre* *AEB auto Exposition Bracketing. *Mode spectre for license plate image enhancement.

Audio	
Capacité audio	Audio bidirectionnel (Duplex intégral)
Compression	G711, G726
Interface	Entrée pour microphone externe sortie audio

Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Protocoles	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Interface	10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e et CAT6 conformes à la norme 3P/ETL.
ONVIF	Supported, specification available at www.onvif.org

Analyses IA	
Application	Détection de franchissement de ligne, détection de champ, Détection de flânage

Intégration de solutions	
--------------------------	--

Détection de mouvement vidéo	Détection de mouvement (Détection de mouvement vidéo à cinq fenêtres)
------------------------------	---

Alarme et événement	
Déclencheur d'événement	déclenchement manuel, entrée numérique, déclenchement périodique, démarrage du système, notification d'enregistrement, Détection audio, Espérance de vie de la carte SD, événements de cybersécurité (Événement d'attaque par force brute, Événement de cyberattaque and Événement de quarantaine)
Action d'événement	Notification d'événement via sortie numérique, e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD, notification push Téléchargement de fichier via e-mail, HTTP, FTP, Serveur NAS, Carte SD

Général	
Connecteurs	Connecteur de câble RJ-45 pour connexion réseau/PoE *1 entrée audio *1 sortie audio *1 Entrée d'alimentation CC 12V *1 Entrée d'alimentation CA 24V *1 Entrée numérique *2 Sortie numérique *1 RS485 *1
Indicateur LED	Indicateur d'alimentation et d'état du système
Entrée d'alimentation	AC/DC 24V
Consommation électrique	Max. 60W, AC/DC 24V (Heater on) Max. 45W, AC/DC 24V (Heater off)
Poids	6,482 g
Température de fonctionnement	Température de démarrage: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), with 30W heater on Température de fonctionnement: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), with 15W heater on
Humidité	90% (sans condensation)

Configuration requise	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome uniquement)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou plus Internet Explorer 10/11
Autres lecteurs	VLC: 1.1.11 ou plus

Accessoires inclus	
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide, objectif,